



EXPERT II

Expert II 24 LX / Expert II 52 LX

Expert II家族提供提供广告业者最佳的速度、卓越的品质、坚实的可靠性、超高性价比和亮丽的外观。



EXPERT II 24 LX

- 600 mm的切割宽度
- 350g的切割刀压
- 705 mm/s的切割速度（对角线方向）
- 3m送纸精度
- 先进的全自动询边切割功能 – AAS II

EXPERT II 52 LX

- 1320 mm的切割宽度
- 350g的切割刀压
- 635 mm/s的切割速度（对角线方向）
- 3m送纸精度
- 先进的全自动询边切割功能 – AAS II



精准定位系统 (AAS II) 标配
自动循边切割功能AAS II，能侦测到预先列印在图档上的定位标记点，完成精准的循边切割。



3米送纸精度 (专利)
配置稳定高品质的送纸滚筒以达3m的送纸精度，确保良好地输出品质，并为您节约成本。



安全裁刀
手动安全裁刀的创新设计帮助您直线切割已完工的材料，不浪费材料。



VCM (专利)
VCM确保Expert II持续稳定高品质输出。



Windows驱动
Expert II拥有“一键快速安装”的Windows驱动可以让使用者在CorelDraw中编辑图形後直接输出至Expert II。



人性化操作界面
加上特殊的VLCD软件，提供不同级别用户的操作模式。



烫钻应用
Expert II可轻松切割烫钻范本，功能广泛，让人吃惊。



两种传输介面
GCC Expert II支援两种传输介面：USB和串口。



标识



广告



贴纸



纺织品

型号	EX II-24LX	EX II-52LX
作业方式	滚筒式	
最大切割宽度	600 mm	1320 mm
最大切割长度	50m	
最大材质宽度	719 mm	1470 mm
最小进纸宽度	50 mm	
压纸轮数量	3	
最大切割厚度	0.8 mm	
驱动马达	步进马达	
最大切割刀压	350 g	
最大切割速度	705 mm / sec (27.8 ips) (在45° 方向)	635 mm / sec (25 ips) (在45° 方向)
加速度	0.7 G (重力)	
切割补正值	0 ~ 1.0 mm (间距增量0.025毫米)	
机械分辨率	0.012 mm	
软件分辨率	0.025 mm	
距离精度	±0.254 mm 或移动距离的±0.1%，取较大值	
重复精度	±0.1 mm	
循边切割精准定位系统 (AAS II)	Expert II LX机型标配	
内存大小	1MB /500KB (当使用AAS时)	
传输端口	USB 2.0 (全速)、RS-232	
指令	HP-GL, HP-GL / 2	
控制面板	10 个操作按键，6 个 LED 灯	
刀片直径	2.5 mm	
外观尺寸 (WxDxH) mm	800 * 255 * 233	1632 * 620 * 1065
净重	11kg	41 kg
脚架	选配	标配 (尺寸和重量包含支架)
电源要求	100-240 VAC, 50 / 60 Hz (自动切换)	
电源功率	最大 65 瓦	
操作环境温度	15° C ~ 30° C / 60° F ~ 86° F	
操作环境湿度	25% ~ 75%	

※ 作业系统Windows 7以上版本与Mac OS X 10.6以上版本可相容 (*须购买Sure Cuts A Lot序号才能於Mac作业系统运行)

※ 上述规格资料依实际输出用途或材质将有所不同，为了得到最佳的输出品质，定期的保养维护是必须的。

※ GCC星云保留更改上述规格的权利，如有更改，恕不另行通知。

※ GCC送纸测试用纸为Avery MPI 3000。

※ 以上规格资料仅适用于GCC 测试用纸。



www.GCC-CHINA.com



星云〈昆山〉有限公司 江苏省昆山市玉山镇晨丰路1号, 215300
 星云欧洲分公司 Eglantierbaan 43-45, 2908 LV, Capelle a/d IJssel, The Netherlands
 星云电脑股份有限公司 22151 新北市汐止区福德二路236号4楼之1
 星云美国分公司 20453 E Valley Blvd. Walnut, CA 91789, USA

86-512-5726-1515 Fax : 86-512-5726-1518
 31-10-458-9367
 886-2-6616-6692 Fax : 886-2-2694-6875
 1-909-718-0248 Fax : 1-909-718-0251
 免付费(美加地区)电话:1-888-284-5211